



Fabrication
Française



Cette machine à plateau circulaire allant de 3 à 5 pistes, permet de dépiler, remplir et fermer des pots de 68 mm à 115 mm de diamètre avec une hauteur maximum de 100 mm.

Cadence jusqu'à 10 500 pots par heure

Descriptif technique :

- Châssis en inox plié (profil ouvert)
- Cartérisation en inox perforée
- Armoire, pupitre étanche en inox
- Tension d'alimentation 400V+N+T
- Automate Rockwell
- Indexeur à came
- Buses à pinces tuyaux souples
- Convoyeur 1 piste longueur 2000 mm



Partenaire inventif de l'industrie agroalimentaire

Cette machine permet de conditionner des produits liquides ou pâteux, avec ou sans morceaux, dans des pots défilables, avec des opercules pré découpés ou à partir d'une bobine de film, avec ou sans couvercles.

Contenants :

- Pots plastiques
- Barquettes
- Seaux
- bacs



Jusqu'à 8 postes :

Dont :

- Défilage pots
- Dosages volumétriques Brushless en multicouches
- Thermoscellage film ou dépose opercules prédécoupés
- Dépose couvercles
- Encliquetage
- Marquage
- Ejection



Options possibles :

- Hotte à flux laminaire avec cartérisation polycarbonate
- Chargeurs de pots ou de couvercles grande autonomie
- Trémie double enveloppe, sonde de température
- Nettoyage CIP
- Vide et gaz (MAP)
- Outillage nouveau format à changement rapide (sans outil)