



Fabrication  
Française

# Couvercleuse



Cette machine allant de 1 à 3 pistes, permet de dépiler les couvercles et de les déposer sur un pot : les couvercles sont chargés en pile dans un magasin.

***Cadence jusqu'à 3 600 pots par heure***

## Descriptif technique :

- Châssis en inox
- Cartérisation en tôle inox perforée ou polycarbonate
- Armoire, pupitre étanche en inox
- Tension d'alimentation 400V+N+T
- Automate Rockwell
- Convoyeur 1 piste longueur environ 2500 mm



## Partenaire inventif de l'industrie agroalimentaire

Une tête à ventouses dite de défilage prend le couvercle inférieur de la pile et le dépose après une rotation à 180°.

Les couvercles sont déclassés dans le magasin par des taquets mâchoires pilotés en pneumatique.

La rotation de la tête est gérée par une came pendant la course verticale d'un chariot piloté par un vérin pneumatique.

**Important :** la réalisation particulièrement soignée du système de retournement de la tête permet de garantir une position parfaitement horizontale de celle-ci pour la prise de couvercle et pour sa dépose.

### Options possibles :

- Chargeur de couvercles
- Outillage nouveau format à changement rapide (sans outil)
- Table pour accumulation



ATI S.A.S. – 10, rue des Alizés – BP 52 – 14790 VERNON FRANCE

Tél : (33) 02 31 26 98 95 - Fax : (33) 02 31 26 67 43

www.groupe-ati.fr

S.A.S au capital de

501 600 € - Siret : 442 450 276 00013 - RCS : Caen - Code APE 2899B

Groupe **ATI**